







# Vergleichstabelle analoge Domekameras

**Panasonic**

				 <small>Neu</small>					
	<b>WV-CW900 Serie</b> <small>WV-CW970/960   WV-CW974/964</small>	<b>WV-CS950 Serie</b> <small>WV-CS950   WV-CS954</small>	<b>WV-CS570 Serie</b> <small>WV-CS570   WV-CS574</small>	<b>WV-CW500</b> <small>WV-CW500   WV-CW504</small>	<b>WV-CW480 Serie</b> <small>WV-CW480   WV-CW484</small>	<b>WV-CW240 Serie</b> <small>WV-CW240   WV-CW244</small>	<b>WV-CF284/294</b> <small>WV-CF284   WV-CF294</small>	<b>WV-CF324</b>	<b>WV-CF102</b>
Positionierbar	✓	✓	✓						
Bildsensor									
Umschaltung Farbe/ SW									
Schwenkbarer IR-Filter	✓	✓		✓	✓				
Gegenlichtkompensation	<b>SDIII</b> <small>Super Dynamic</small>	<b>SDIII</b> <small>Super Dynamic</small>		<b>SD5</b> <small>Super Dynamic</small>	<b>SDIII</b> <small>Super Dynamic</small>		ABS	ABS	ABS
Back Focus						Manuell	Manuell 		Manuell
Mindestbeleuchtung (Farbe) Lux	0.5 @ F1.4	0.5 @ F1.4	1.0 @ F1.6	0.3 lux	0.6 @ F1.4	1.0 @ F1.4	0.9	0.9 @ F1.3	1.2 @ F2.0
Mindestbeleuchtung (SW) Lux	0.04 @ F1.4	0.04 @ F1.4		0.04 lux	0.08 @ F1.4				
Schutzart	<b>IP66</b> <small>standard</small>			<b>IP66</b> <small>standard</small> 	<b>IP66</b> <small>standard</small> 	<b>IP66</b> <small>standard</small> 			
Zoomfaktor	<b>30x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>30x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>22x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>2x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>3.6x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>2x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>2x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small> <b>3.6x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	<b>3.6x</b> <small>OPTICAL ZOOM</small>	
Brennweite Objektiv	3.8 - 114 mm	3.8 - 114 mm	3.79 - 83.4 mm	3.8 - 8 mm	3.8 - 8 mm	3.8 - 8 mm	2.8 - 6 mm 2.8 - 10 mm	2.8 - 10 mm	
Schwenkbereich				± 170°	± 160°	± 175°	+180° ~ -140°	+180° ~ -140°	+180° ~ -140°
Neigebereich	-5° ~ 185°	-5° ~ 185°	-5° ~ 185°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°
Presets	256	256	32						
Alarm Ein- Ausgang	4 / 2	4 / 2	4 / 2						
Spannungsversorgung (V AC)	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	24	24	12 V DC
Leistungsaufnahme	90 W 77 W	13 W 13 W	15 W 13 W	5.1 W 3.4 W	7 W 4.1 W	4.1 W 3 W	2.7 W	2.7 W	180 mA

\*Informationen zum Zeitpunkt des Drucks. - Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.

# Vergleichstabelle Analogkameras

**Panasonic**



**WV-CW380 Serie**  
WV-CW380 | WV-CW384



**WV-CL930 Serie**  
WV-CL930 | WV-CL934



**WV-CP500**  
WV-CP500 | WV-CP504



**WV-CP480 Serie**  
WV-CP480 | WV-CP484















**WV-CP280**  
WV-CP280 | WV-CP284



**WV-CP250**  
WV-CP250 | WV-CP254



**WV-CZ352**

<b>Bildsensor</b>							
<b>Auflösung Horizontal (TV-Zeilen)</b>	540	540	650	540	540	480	510
<b>Umschaltung Farbe/ SW</b>							
<b>Schwenkbarer IR-Filter</b>	✓	✓	✓	✓			
<b>Gegenlichtkompensation</b>							
<b>Bewegungserkennung</b>	✓	✓		✓			
<b>Back Focus</b>							
<b>Mindestbeleuchtung (Farbe) Lux</b>	0.65 @ F1.6	0.09 @ F1.4	0.3 Lux	0.5 @ F1.4	0.8 @ F1.4	1 @ F1.4	1
<b>Mindestbeleuchtung (SW) Lux</b>	0.09 @ F1.6	0.008 @ F1.4	0.04 lux	0.06 @ F1.4		0.15 @ F1.4	0.06
<b>Schutzart</b>							
<b>Brennweite Objektiv</b>	5-40 mm	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	3.79 - 83.4 (22x)
<b>Eingang / Ausgang</b>		1/1	1/1	1/1		1/0	2/1
<b>Spannungsversorgung (V AC) (V DC)</b>	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	220-240 24 12	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	12 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	14 W 18 W	4.7 W 4 W	3.7 W 3.6 W	4.6 W 4.7 W	2.7 W 3.2 W	3.9 W 3.3 W	490 mA
<b>Gewicht</b>	1.5 kg	0.57 kg 0.56 kg	0.43 kg 0.35 kg	0.52 kg 0.40 kg	0.51 kg 0.35 kg	0.46 kg 0.45 kg	0.34 kg
<b>Abmessungen</b>	78 x 82 x 301 mm	70 x 65 x 151 mm	75 x 65 x 132.5 mm 72 x 65 x 103.5 mm	70 x 65 x 129 (CP484 = 100) mm	67 x 65 x 139.5 mm	70 x 65 x 127.5 mm	62 x 78 x 119 mm
<b>Temperatur</b>	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C

\*Informationen zum Zeitpunkt des Drucks. - Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.