










Vergleichstabelle analoge Domekameras

Panasonic

				 <small>Neu</small>					
	WV-CW900 Serie <small>WV-CW970/960 WV-CW974/964</small>	WV-CS950 Serie <small>WV-CS950 WV-CS954</small>	WV-CS570 Serie <small>WV-CS570 WV-CS574</small>	WV-CW500 <small>WV-CW500 WV-CW504</small>	WV-CW480 Serie <small>WV-CW480 WV-CW484</small>	WV-CW240 Serie <small>WV-CW240 WV-CW244</small>	WV-CF284/294 <small>WV-CF284 WV-CF294</small>	WV-CF324	WV-CF102
Positionierbar	✓	✓	✓						
Bildsensor									
Umschaltung Farbe/ SW									
Schwenkbarer IR-Filter	✓	✓		✓	✓				
Gegenlichtkompensation	SDIII <small>Super Dynamic</small>	SDIII <small>Super Dynamic</small>		SD5 <small>Super Dynamic</small>	SDIII <small>Super Dynamic</small>		ABS	ABS	ABS
Back Focus						Manuell	Manuell 		Manuell
Mindestbeleuchtung (Farbe) Lux	0.5 @ F1.4	0.5 @ F1.4	1.0 @ F1.6	0.3 lux	0.6 @ F1.4	1.0 @ F1.4	0.9	0.9 @ F1.3	1.2 @ F2.0
Mindestbeleuchtung (SW) Lux	0.04 @ F1.4	0.04 @ F1.4		0.04 lux	0.08 @ F1.4				
Schutzart	IP66 <small>standard</small>			IP66 <small>standard</small> 	IP66 <small>standard</small> 	IP66 <small>standard</small> 			
Zoomfaktor	30x <small>OPTICAL ZOOM</small>	30x <small>OPTICAL ZOOM</small>	22x <small>OPTICAL ZOOM</small>	2x <small>OPTICAL ZOOM</small>	3.6x <small>OPTICAL ZOOM</small>	2x <small>OPTICAL ZOOM</small>	2x <small>OPTICAL ZOOM</small> 3.6x <small>OPTICAL ZOOM</small>	3.6x <small>OPTICAL ZOOM</small>	
Brennweite Objektiv	3.8 - 114 mm	3.8 - 114 mm	3.79 - 83.4 mm	3.8 - 8 mm	3.8 - 8 mm	3.8 - 8 mm	2.8 - 6 mm 2.8 - 10 mm	2.8 - 10 mm	
Schwenkbereich				± 170°	± 160°	± 175°	+180° ~ -140°	+180° ~ -140°	+180° ~ -140°
Neigebereich	-5° ~ 185°	-5° ~ 185°	-5° ~ 185°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°	± 75°
Presets	256	256	32						
Alarm Ein- Ausgang	4 / 2	4 / 2	4 / 2						
Spannungsversorgung (V AC)	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	220 - 240 24	24	24	12 V DC
Leistungsaufnahme	90 W 77 W	13 W 13 W	15 W 13 W	5.1 W 3.4 W	7 W 4.1 W	4.1 W 3 W	2.7 W	2.7 W	180 mA

*Informationen zum Zeitpunkt des Drucks. - Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Vergleichstabelle Analogkameras

Panasonic



WV-CW380 Serie
WV-CW380 | WV-CW384



WV-CL930 Serie
WV-CL930 | WV-CL934



WV-CP500
WV-CP500 | WV-CP504



WV-CP480 Serie
WV-CP480 | WV-CP484


























WV-CP280
WV-CP280 | WV-CP284



WV-CP250
WV-CP250 | WV-CP254



WV-CZ352

Bildsensor							
Auflösung Horizontal (TV-Zeilen)	540	540	650	540	540	480	510
Umschaltung Farbe/ SW							
Schwenkbarer IR-Filter	✓	✓	✓	✓			
Gegenlichtkompensation							
Bewegungserkennung	✓	✓		✓			
Back Focus							
Mindestbeleuchtung (Farbe) Lux	0.65 @ F1.6	0.09 @ F1.4	0.3 Lux	0.5 @ F1.4	0.8 @ F1.4	1 @ F1.4	1
Mindestbeleuchtung (SW) Lux	0.09 @ F1.6	0.008 @ F1.4	0.04 lux	0.06 @ F1.4		0.15 @ F1.4	0.06
Schutzart							
Brennweite Objektiv	5-40 mm	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	3.79 - 83.4 (22x)
Eingang / Ausgang		1/1	1/1	1/1		1/0	2/1
Spannungsversorgung (V AC) (V DC)	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	220-240 24 12	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	220 - 240 24 12	12 V DC
Leistungsaufnahme	14 W 18 W	4.7 W 4 W	3.7 W 3.6 W	4.6 W 4.7 W	2.7 W 3.2 W	3.9 W 3.3 W	490 mA
Gewicht	1.5 kg	0.57 kg 0.56 kg	0.43 kg 0.35 kg	0.52 kg 0.40 kg	0.51 kg 0.35 kg	0.46 kg 0.45 kg	0.34 kg
Abmessungen	78 x 82 x 301 mm	70 x 65 x 151 mm	75 x 65 x 132.5 mm 72 x 65 x 103.5 mm	70 x 65 x 129 (CP484 = 100) mm	67 x 65 x 139.5 mm	70 x 65 x 127.5 mm	62 x 78 x 119 mm
Temperatur	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C	- 10 ~ + 50 °C

*Informationen zum Zeitpunkt des Drucks. - Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.