



Type	■ Schalter
Produkttyp	■ th-contact Not-Aus-Taster
Abmessung	■ Ø 27 mm ■ Ø 40 mm
Charakteristik	■ Frontplattenausschnitt Ø 16,2 / 22,5 mm ■ erfüllt EN418-Richtlinien (nur Ø 27 mm) ■ dicht IP66 oder IP67 ■ Dreh-, Zug- oder Schlossentriegelung ■ gelbe Scheibe (optional) ■ 1 NO + 1 NC oder 2 NC
Schaltleistung	■ 250 VAC, 6 A
Aktuatoren	■ roter Pilzkopf (nur Ø 27 mm) ■ mit KABA Schliesszylinder (nur Ø 40 mm)
Approbationen	■ IEC 947-5-1/947-5-5 (nur Ø 27 mm)

Typische Märkte

Büro - und Geschäftsausstattung , Heizungs - , Lüftungs - , Klimatechnik , Industrieausrüstung & - automation , Distribution

Typische Anwendung

Computer Peripherie , Wasserheizung , Industrieautomation , Internationaler Katalogdistributor , Lokaler Katalogdistributor , Verkaufspartner , Weiterverarbeitender Distributionspartner , Wiederverkäufer

Vorzugstypen

Artikelnummer	Anschluss	Betätiger	Empfohlene elektrische Schaltleistung @
TE82KJB1XX	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	-	230 VAC 6 A -
TE81RGP2A1	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	-	230 VAC 6 A -