



<b>Type</b>	■ Schalter
<b>Produkttyp</b>	■ th-contact Signalleuchten für Bedieneinheiten
<b>Abmessung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 18 x 24 mm</li> <li>■ 18 x 18 mm</li> <li>■ Ø 18 mm</li> <li>■ Ø 25 mm</li> </ul>
<b>Charakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frontplattenausschnitt Ø 16,2 / 22,5 mm</li> <li>■ beleuchtet</li> <li>■ dicht IP40, IP56 oder IP67</li> <li>■ große Auswahl von Frontrahmen</li> <li>■ midget grooved Lampe/LED</li> </ul>
<b>Schaltleistung</b>	■ 60 VAC/VDC max.
<b>Aktuatoren</b>	■ Kalotten in unterschiedlichen Größen und Farben
<b>Approbationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL</li> <li>■ CSA</li> <li>■ VDE</li> </ul>

## Typische Märkte

Büro - und Geschäftsausstattung , Distribution

## Typische Anwendung

Computer Peripherie , Internationaler Katalogdistributor , Lokaler Katalogdistributor , Verkaufspartner , Weiterverarbeitender Distributionspartner , Wiederverkäufer

## Vorzugstypen

Artikelnummer	Anschluss	Betätiger	Empfohlene elektrische Schaltleistung @
TI21VAAF4CN	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	-	--
TI22VFAF4CN	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	-	--