



Type	■ Schalter
Produkttyp	■ th-contact Schlüsselschalter für Bedieneinheiten
Abmessung	<ul style="list-style-type: none"> ■ 18 x 24 mm ■ 18 x 18 mm ■ Ø 18 mm ■ Ø 25 mm
Charakteristik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Frontplattenausschnitt Ø 16,2 / 22,5 mm ■ 2 und 3 Positionen ■ dicht IP40 oder IP65 ■ große Auswahl an Kunststoff- oder Alu-Frontrahmen ■ NO, NC ■ vergoldete ein- oder zweipolige Kontaktelemente ■ Schlüsselabzugstellung (Option)
Schaltleistung	■ 250 VAC, 5 A
Aktuatoren	■ KABA MICRO-Schlüssel
Approbationen	<ul style="list-style-type: none"> ■ UL ■ CSA ■ VDE

Typische Märkte

Büro - und Geschäftsausstattung , Industrieausrüstung & - automation , Militär , Transport , Distribution

Typische Anwendung

Computer Peripherie , Industrieautomation , andere Verteidigung Einrichtungen , Züge , Internationaler Katalogdistributor , Lokaler Katalogdistributor , Verkaufspartner , Weiterverarbeitender Distributionspartner , Wiederverkäufer

Vorzugstypen

Artikelnummer	Anschluss	Betätiger	Empfohlene elektrische Schaltleistung @
TK21B2A001C1C1A	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	Standard Schlüssel 001	--
TK22B2E001C1C1E	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	Standard Schlüssel 001	--