



<b>Type</b>	■ Schalter
<b>Produkttyp</b>	■ th-contact Drehschalter für Bedieneinheiten
<b>Abmessung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 18 x 24 mm</li> <li>■ 18 x 18 mm</li> <li>■ Ø 18 mm</li> <li>■ Ø 25 mm</li> </ul>
<b>Charakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frontplattenausschnitt Ø 16,2 / 22,5 mm</li> <li>■ 2 und 3 Positionen Drehschalter</li> <li>■ dicht IP40 oder IP65</li> <li>■ Kunststoff- oder Alu-Frontrahmen</li> <li>■ NO, NC</li> <li>■ vergoldete ein- oder zweipolige Kontaktelemente</li> </ul>
<b>Schaltleistung</b>	■ 250 VAC, 5 A
<b>Aktuatoren</b>	■ schwarzer Knopf mit weisser Gravur
<b>Approbationen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL</li> <li>■ CSA</li> <li>■ VDE</li> </ul>

## Typische Märkte

Büro - und Geschäftsausstattung , Industrieausrüstung & - automation , Distribution

## Typische Anwendung

Computer Peripherie , Industrieautomation , Internationaler Katalogdistributor , Lokaler Katalogdistributor , Verkaufspartner , Weiterverarbeitender Distributionspartner , Wiederverkäufer

## Vorzugstypen

Artikelnummer	Anschluss	Betätiger	Empfohlene elektrische Schaltleistung @
TR21A2AC1C1A	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	schwarzer Knopf mit weisser Gravur	--
TR22A2CC1C1E	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	schwarzer Knopf mit weisser Gravur	--
TR21C2AC1C1A	Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm	schwarzer Knopf mit weisser Gravur	--

TR22C2CC1C1E

Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm

schwarzer Knopf mit weisser  
Gravur

--

---